



ЗАВОД СИНТАНОЛОВ

СинтаНоры™ ОС-25, ОС-50, ОС-80 Препараты ОС-25, ОС-50, ОС-80

Наименование показателя	Значение			Метод испытания
	ОС -25	ОС -50	ОС-80	
Внешний вид при (20 ± 5) °С	Воскообразные чешуйки			П. 4.2
Цветность 50% раствора в изопропиловом спирте, ед. Хазена, не более	70	-	-	ГОСТ 29131 и п. 4.3
Цвет расплава, ед. Хазена, не более	-	70	-	ГОСТ 29131 и п.4.3
Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей основного вещества 5 %, в пределах	5,0- 7,0			ИСО 4316 и п.4.4
Температура помутнения раствора продукта с массовой долей основного вещества 1 % в растворе хлористого натрия с массовой долей основного вещества 10%, ОС, в пределах	76-80	74-78	73-77	ГОСТ 10730 и п. 4.5
Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах	33-39	21-27	15-25	ИСО 4326 и п.4.6
Массовая доля воды, %, не более	0,8		0,5	ИСО 760
Массовая доля золы, %, не более	0,20	0,20	-	ГОСТ 21119.10 и п. 4.7
Среднее значение молекулярной массы, в пределах	1440-1700	2080-2670	2240-3740	П. 4.6

УПАКОВКА:

Бумажные мешки любой марки, внутрь которых вкладывается полиэтиленовые мешки вкладыши (количество слоев в бумажных мешках должно быть не менее трех); мягкие контейнеры одноразового использования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для применения в химической (в качестве эффективного поверхностноактивного вещества в производстве синтетических моющих средств) и текстильной промышленности (в качестве антистатического препарата и выравнивателя при крашении).

ПОСТАВЩИК:

ООО "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ"

606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск

Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59

Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru

Web: www.norchem.ru