

СИНТАНОР™ 5-9-11

Наименование показателя	Значение	Методы испытаний
1 Внешний вид при 25 °С	Прозрачная или мутноватая жидкость	П.4.2
2 Цветность при 50 °С, ед. Pt-Co шкалы, не более	50	ГОСТ 29131 и п.4.3
3 Гидроксильное число, мгКОН/г, в пределах	143 - 158	ИСО 4326
4 Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более	3	ГОСТ 25163 и п.4.4
5 Кислотное число, мгКОН/г, в пределах	0,05 - 0,20	ГОСТ 28351, п.1
6 Массовая доля воды, %, не более	0,5	ИСО 760
7 Массовая доля золы, %, не более	0,3	ГОСТ 21119.10 и п.4.5
8 Температура помутнения раствора продукта с массовой долей основного вещества,%,С ⁰ , в пределах	26-39	ГОСТ 10730, п.4.11

УПАКОВКА:

Бочки стальные с внутренним покрытием вместимостью от 100 до 230 дм³; бочки стальные с двойным полиэтиленовым мешком-вкладышем вместимостью от 100 до 275 дм³, бочки полиэтиленовые вместимостью 220 дм³, 227 дм³; контейнеры кубовые среднетоннажные.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Низкопенный смачиватель, диспергатор, применяется в качестве эффективного поверхностно-активного вещества в производстве синтетических моющих средств.

ПОСТАВЩИК:

ООО "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ"

606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск

Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59

Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru

Web: www.norchem.ru