

СИНТАНОР 7С, 7С МВ

Наименование показателя	Значение		Метод испытания
	7С	7С МВ	
Внешний вид при 15 °С	Плотная масса от белого до слегка желтоватого цвета		П. 4.2
Цветность расплава, ед. Хазена, не более	50		ГОСТ 29131 и п. 4.3
Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей основного вещества 1%, в пределах	6-9		ГОСТ 22567.5 и п. 4.4
Температура помутнения водного раствора продукта с массовой долей основного вещества 1%, в пределах	50-56		ГОСТ 10730 и п. 4.5
Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более	4		ГОСТ 25163 и п. 4.6

УПАКОВКА:

Стальные бочки вместимостью 100-250 литров, специальные танк-контейнеры из нержавеющей стали с обогревом объемом 18,6 м³.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эффективное неионогенное поверхностно-активное вещество в производстве синтетических моющих средств.

Поставщик:

ООО "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ"

606000, г. Дзержинск Нижегородской области,
Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59
Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru
Website: www.norchem.ru