

Стенор 25P15E5**ППГ-15/ПЭГ-5 C₁₂ – C₁₅ спирты**

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Внешний вид при (20±5)°С	Вязкая мутная жидкость желтого цвета	Визуально
Гидроксильное число, мг КОН /г	42 - 53	ИСО 4326
РН 1% водный	5,0 – 7,0	ГОСТ 22567.5
Массовая доля воды, %, не более	0,2	ИСО 760
Температура помутнения 10% в 25% BDG, °С	49 - 55	ГОСТ Р 50346-92
Плотность при (50±0,3)°С, г/см ³	0,950 – 0,990	ГОСТ 18995.1-73

УПАКОВКА

Стальные бочки по ГОСТ 13950 (тип 1А1) вместимостью от 100 до 230 дм³; в стальные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950 (тип 1А2), ГОСТ 17366, ГОСТ 26155 с двойным полиэтиленовым мешком-вкладышем по ТУ 2297-134-00203335 вместимостью от 100 до 275 дм³; полиэтиленовые бочки по ТУ 2297-001-54011141 вместимостью 220 дм³, 227 дм³; в контейнеры кубовые среднетоннажные по ТУ 2297-001-74578453. По согласованию с потребителем допускается использовать другой вид тары.

ПРИМЕНЕНИЕ

Маслорастворимый ПАВ, эмульгатор типа в/м, стабилизатор эмульсий. Толерантен к жесткости воды. Особенно рекомендуется при эмульгировании «тяжелых», высокомолекулярных масел, парафинов, восков, полипропиленгликолей.

Поставщик:

ООО «ЗАВОД СИНТАНОЛОВ»

606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск

Восточная промышленная зона, а/я 22

Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59

Факс: + 7 (831) 272 88 50

E-mail: mail@norchem.ru

Web: www.norchem.ru