



ОКСИЭТИЛИРОВАННОЕ РАПСОВОЕ МАСЛО (ОРМ)

Наименование показателя	Описание	Метод испытания
Внешний вид при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Вязкая жидкость коричневого цвета	П.4.2
Массовая доля общего жира, % не менее	60	П.4.3
Стойкость водной эмульсией с массовой долей препарата 5 %, час, не менее	2	П.4.4
Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,0	ГОСТ 22386
Число омыления, мг КОН/г, не более	105 + 5	ГОСТ 21749 и п.4.5

УПАКОВКА:

ОРМ упаковывают в бочки полиэтиленовые вместимостью 220 дм³, 227 дм³.
По согласованию с потребителем допускается упаковывание ОРМ в другой вид тар.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОРМ используется для обезжиривания в кожевенной промышленности.

ПОСТАВЩИК:

ООО "ЗАВОД СИНТАНОЛОВ"
606000, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
Восточная промышленная зона, а/я 22
Тел.: + 7 (831) 272 88 63 / +7 (831) 272 88 59
Факс: + 7 (831) 272 88 50
E-mail: mail@norchem.ru
Web: www.norchem.ru